



Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren (CR) / Silikon (SIL)
Flachdichtung	Chloropren (CR) / Silikon (SIL)
Einsatztemperatur	CR: -40°C bis +70°C SIL: -60°C bis +70°C
Schutzart	IP66 / IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Hinweis	Ex e-Kabelverschraubung aus Kunststoff mit erhöhter Schlagfestigkeit von 7 Joule.

Material	Polyamid 6
Sealing	Chloroprene (CR) / Silicone (SIL)
Flat sealing	Chloroprene (CR) / Silicone (SIL)
Operating Temperature	CR: -40°C bis +70°C SIL: -60°C bis +70°C
Protection Class	IP66 / IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Note	Ex e cable gland made of plastic with improved impact resistance of 7 Joule.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX



IMQ13ATEX010X IECExIMQ13.0003X TC RU C-TR.AA87.B.00941 DNV 18.0150X

Artikel-Nummer RST Article Code RST	Hersteller-Nummer Manufacturer Code	Artikel-Nummer RST Article Code RST	Hersteller-Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE PU
CR		SIL				≥	≤				
Ex e											
85080407X4HI	EHIBP-X1C	85080407X4HISI	EHIBP-X1S	bimed	PG 7	4.0	6.5	15/15	8.5	28.3	100
85080409X4HI	EHIBP-X2C	85080409X4HISI	EHIBP-X2S		PG 9	5.0	8.0	19/19	9.5	31.6	50
85080411X4HI	EHIBP-X3C	85080411X4HISI	EHIBP-X3S		PG 11	6.0	10.0	22/22	9.5	35.2	50
85080413X4HI	EHIBP-X4C	85080413X4HISI	EHIBP-X4S		PG 13,5	7.0	12.0	24/24	10.0	35.8	50
85080416X4HI	EHIBP-X5C	85080416X4HISI	EHIBP-X5S		PG 16	11.0	14.0	27/27	10.0	35.0	50
85080421X4HI	EHIBP-X6C	85080421X4HISI	EHIBP-X6S		PG 21	14.0	18.0	33/33	11.0	41.6	25
85080429X4HI	EHIBP-X7C	85080429X4HISI	EHIBP-X7S		PG 29	19.0	25.0	42/42	11.0	46.7	20
85080436X4HI	EHIBP-X8C	85080436X4HISI	EHIBP-X8S		PG 36	23.0	32.0	53/53	13.0	55.9	10
85080442X4HI	EHIBP-X9C	85080442X4HISI	EHIBP-X9S		PG 42	31.0	38.0	60/60	13.0	58.1	10
85080448X4HI	EHIBP-X10C	85080448X4HISI	EHIBP-X10S		PG 48	35.0	44.0	65/65	14.0	58.4	10
Ex i											
84080407X4HI	EHIBPI-X1C	84080407X4HISI	EHIBPI-X1S	bimed	PG 7	4.0	6.5	15/15	8.5	28.3	100
84080409X4HI	EHIBPI-X2C	84080409X4HISI	EHIBPI-X2S		PG 9	5.0	8.0	19/19	9.5	31.6	50
84080411X4HI	EHIBPI-X3C	84080411X4HISI	EHIBPI-X3S		PG 11	6.0	10.0	22/22	9.5	35.2	50
84080413X4HI	EHIBPI-X4C	84080413X4HISI	EHIBPI-X4S		PG 13,5	7.0	12.0	24/24	10.0	35.8	50
84080416X4HI	EHIBPI-X5C	84080416X4HISI	EHIBPI-X5S		PG 16	11.0	14.0	27/27	10.0	35.0	50
84080421X4HI	EHIBPI-X6C	84080421X4HISI	EHIBPI-X6S		PG 21	14.0	18.0	33/33	11.0	41.6	25
84080429X4HI	EHIBPI-X7C	84080429X4HISI	EHIBPI-X7S		PG 29	19.0	25.0	42/42	11.0	46.7	20
84080436X4HI	EHIBPI-X8C	84080436X4HISI	EHIBPI-X8S		PG 36	23.0	32.0	53/53	13.0	55.9	10
84080442X4HI	EHIBPI-X9C	84080442X4HISI	EHIBPI-X9S		PG 42	31.0	38.0	60/60	13.0	58.1	10
84080448X4HI	EHIBPI-X10C	84080448X4HISI	EHIBPI-X10S		PG 48	35.0	44.0	65/65	14.0	58.4	10

