

RIKTANTENN 12 DBI LTE MIMO

Yagiantenner, riktantenner som höjer signalkvaliteten kraftigt i områden med svag täckning.

790 - 2700 MHz
LTE MIMO
Max 12 dBi. antennvinst
0.5m RG223 N/f
För mast med diameter 30-60 mm



Art. nr	Benämning	Frekvensband	Anslutning	Kabellängd	Användningsområde
778455	Riktantenn 12 dBi LTE MIMO	2G/GSM, 3G, 4G	N/f	0,5 m	Fasad, mast

SPECIFIKATION

Gain	790 – 960 MHz - max. 11,5 dBi 1710 – 2185 MHz - max. 11 dBi 2500 – 2700 MHz - max. 12dBi
Frekvensband	790 – 960 MHz 1710 – 2185 MHz 2500 – 2700 MHz
VSWR	< 2,0:1
Effekt	10 W
Impedans	50Ω
Anslutning	SMA hane / N hane/hona
polarisation	Vertikal
Riktning	60°
F/B förhållande	>15 dB
Material	Aluminiumlegering
Klämma	Rostfritt stål
Kabel	RG 223
Plast delar	ABS polycarbon
Diameter	30 – 60 mm
Dimentioner	200 x 1000 x 50 mm

