

TRYCKVAKT UTVÄNDIG JUSTERING



- II 2G EEx d IIC T6/T5 i enlighet med PTB 02 ATEX 1103X
- Spänning upp till 250 V
- Arbetsområde upp till 400 bar
- Övertryckssäker upp till 600 bar

PRODUKTBESKRIVNING

Robust tryckvakt i aluminium konstruerad för användning i riskfyllda och potentiellt riskfyllda miljöer. Mycket bra övertryckstålighet. Utvändig justerratt för inställning av växlingspunkt. Kan blockmonteras.



Exempel

0165448141001

Tryckvakt 1..6 bar, G1/4 inv., ATEX, NBR

Denna variant är en beställningsvara, kontakta oss för offert.



TEKNISK DATA

Arbetsområde max	6 bar
Arbetsområde min	1 bar
Avvikelse max	±0,5
Elektrisk anslutning	Ingjuten kabel 2 m
Funktion	Växlande kontakt
Godkännanden	ATEX, CE, CSA US, RoHS II
Hysteres	10-30% beroende av inställt värde
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max AC	1 A
Kontaktbelastning max DC	0,25 A
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Aluminium, NBR
Material Membran	NBR
Max. antal växlingar/min	200
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Spänning AC/DC max	250 V
Spänning AC/DC min	10 V
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	80 °C
Tryck max	200 bar

Tryckanslutning

G1/4 invändig

Vikt

380 g

